



บริษัท ฟักดีพัฒนาการเกษตร จำกัด SAKPATTANAKARNKASET CO.,LTD.

ผู้ผลิตและส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร—รถเกี่ยวข้าว ประเทศไทย
Thai Manufacturer and Exporter in Agricultural Machinery—Rice Combine Harvester



Model.

SAK SS-200

Combine Harvester



တောင်ပေါ်သားရိရင်း(စိုက်ပျိုးရေး)ကုမ္ပဏီလီမိတက်

အမှတ်-(၉/၁၀)ဘေဂျင်းလမ်း၊ အနောက်ကြို့ကုန်း၊အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း-(၀၁)၆၈၃၃၂၇၊ ၆၈၃၃၂၉၊ ၆၈၁၆၂၅။

Fax : ၀၁-၉၈၈၆၀၂, Email : tptyeeshinn@gmail.com

အမှတ်-(၁၈/၁၉) စိန်ပန်းမြိုင်လမ်း၊ ပုလဲ(၁)ရပ်ကွက်၊ ပုလဲမြို့၊သစ်မင်္ဂလာခုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း(၀၉) ၇၈၈၈၈၈၇၂, ၉၆၀၂၈၀၈၈၈, ၇၉၈၈၉၂၃၇၇။

အမှတ်(B2-A3/A4)၊ စက်မှုဇုန်လမ်း၊ စက်မှုဇုန်လမ်း ၊ မန္တလေးမြို့။

ဖုန်း(၀၂) ၅၁၅၃၄၅၄ ၊ ၅၁၅၃၂၁၂ ၊ ၅၁၅၃၅၃၃

	C-O-R-N
DESCRIPTION	SPECIFICATION
အင်ဂျင် Engine	
ဒီဇယ်အင်ဂျင်စလင်ဒါ ၂ လုံး + တာဘို Diesel 4 cylinders, + Turbo	130 HP
ဂီယာဘောက် အမျိုးအစား Special planetary gear box	Model. 10 M.
ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာအား မောင်းနှင်သော ဟိုက်ဒရောလစ် မိန်းပန့်. Hydraulic pump inline type to drive Hydraulic motorNo.22	68 CC
ဂီယာဘောက်စနစ်အား မောင်းနှင်သော ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ Hydraulic motor to drive power transmission	68 CC
ဦးတည် ချိုးကွေ့စနစ် Turning system : free left & right drive	F - D
စက်ဖရိန် Chassis	
ချိန်းပတ်ဘီး အမျိုးအစား Track wheel structure	Steel forming U/C
ချိန်းပါတ် အကျယ်(ချိန်းပါတ်တစ်ခု၏ အစွန်းတဖက်မှ အခြားတစ်ခု အစွန်းတစ်ဖက်ကြား) Width of track	1,940 mm.
ချိန်းပါတ်အရှည် Length of track	2,510 mm.
ချိန်းပါတ်အမျိုးအစား Comosak chain 40 links	Size C
ချိန်းပါတ်ရှိ ရိုလာများ(တစ်ဖက်လုံး ပါဝင်ပြီး အတွင်း၌ ချောဆီထည်.သွင်း အသုံးပြုရသည်) Comosak oil rollers system, 8 rollers per side	D.20
အထိန်းဘီး ဆိုင် Guide wheel size	406 mm.
စပေါ့ကတ် အသွား အရေအတွက် Sprocket	12 - 25 teeth
ချိန်းပါတ်ဘီး ဆိုင် Track wheel : made from cast iron, single piece	120 x 680 mm.
ခြွေလှေ့စနစ် Threshing system	
ရိုက်လုံးတန်း အရှည် Top threshing range	950 mm.
ရိုက်လုံးတန်း အချင်း Threshing drum Diameter	420 mm.
သန့်ရှင်းမှု နှင့်. ဇကာစနစ် Cleaning system:single sieve screen-one lever	1-1.2 mm.
သီးခြား သိမ်းဆည်းနိုင်သော စတီးလောင်ကန် Tank can be separated,(cover with stainless steel)	1-1.2 mm.
ရိတ်သိမ်းစနစ် Harvesting system	
လည်ချောင်းချိန်းဖြင့် စပါးသယ်ယူသောစနစ် Grain conveyor : use chain conveyor	NO. 2080
ရှေ့စပါးရစ် လွန်လုံးအချင်း Front Auger Diameter	370 mm.
ရိတ်သိမ်းနိုင်သော အလျား Working width	2,270 mm.
စပါးကိုရိတ်ချအတန်း3 တန်း (ပရိသေခေါကျ) Corn reaping row : 3 row (foldable assembly)	2,000 mm.
ဒါးတန်း ၃ ဗုံပါဝင်သော ရိတ်သိမ်းသော စနစ် Cutting type : chopping screw (distance 60 cm)	3 pairs
အတိုင်းအတာ နှင့်. အလေးချိန် Dimension & Weight	
စုစုပေါင်းအကျယ် Width (remove external body guard) 2,210 mm	2,700 mm.
စုစုပေါင်း အလျား Length (remove external body guard) 4,400 mm	5,920 mm.
စုစုပေါင်းအမြင့် Height	2,350 mm.
အသားတင် အလေးချိန် Gross weight	6,600 กก.
ဆေးသား Painting system	Powder Coating
စပါးလောင်ကန် Grain tank	
လောင်ကန်ဝင်ဆန့်မှု Capacity of grain tank	1,200 Kg.
စပါးထုတ်လွန် (အရှည်) Unloading conveyor tube from tank to truck	165 x 3,600 mm.
စပါးထုတ်လွန် (အတို) Beside conveyor tube to grain tank	152 x 1,780 mm.
စပါးထုတ်လွန် (လောင်ကန်အတွင်း) Lower conveyor tube(for tank)	165 x 1,250 mm.
ရိတ်စက်စွမ်းဆောင်ရည် Combine Harvester Performance ပုံမှန်ပြုပြန်.ရိတ်ကွင်း ၂-၃ တန်/နာရီ Normal plain harvesting area 2-3 ton/hour	

**We reserve the right to change any specification without prior notice